

## 六角軸鉄工ドリル

6.35  
六角軸

適応  
材料



Xシンニング加工により喰いつきが良く  
ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます

- ドリルは最高級 HSS(ハイス鋼)仕様
- ドリル表面は特殊なコーティングで耐摩耗性がUP



- 穴あけ
- 切断
- 研削  
研磨
- チェーンソー  
草刈り

- 鉄工  
ドリル
- コバルト  
ドリル
- 皿取  
ドリル
- 面取  
リーマー
- 3サイズ/4サイズ  
ドリル
- スパイラル  
ステップドリル
- ルーフ/カット  
ドリル
- タップ
- ホールソー
- レーザーポンチ
- 下穴錐
- サッシュ/ピンジ  
ガイドドリル
- 座掘錐
- コンクリート  
ドリル
- タイル  
ドリル
- パワードリル用  
チャック
- アンカー抜き

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱 入数	JANコード
ET-1.8	1.8	22	79	10	4511466100105
ET-2.0	2.0	30	89	10	4511466100112
ET-2.1	2.1	30	89	10	4511466100129
ET-2.2	2.2	30	89	10	4511466100136
ET-2.3	2.3	33	89	10	4511466100143
ET-2.4	2.4	30	89	10	4511466100150
ET-2.5	2.5	35	99	10	4511466100167
ET-2.6	2.6	35	99	10	4511466100174
ET-2.7	2.7	35	99	10	4511466100181
ET-2.8	2.8	35	99	10	4511466100198
ET-2.9	2.9	35	99	10	4511466100204
ET-3.0	3.0	37	93	10	4511466100211
ET-3.1	3.1	36	89	10	4511466100228
ET-3.2	3.2	37	93	10	4511466100235
ET-3.3	3.3	37	93	10	4511466100242
ET-3.4	3.4	37	93	10	4511466100259
ET-3.5	3.5	37	93	10	4511466100266
ET-3.6	3.6	48	102	10	4511466100273
ET-3.7	3.7	48	102	10	4511466100280
ET-3.8	3.8	48	102	10	4511466100297
ET-3.9	3.9	43	99	10	4511466100303
ET-4.0	4.0	50	109	10	4511466100310
ET-4.1	4.1	50	107	10	4511466100327
ET-4.2	4.2	45	114	10	4511466100334
ET-4.3	4.3	54	114	10	4511466100341
ET-4.4	4.4	47	112	10	4511466100358
ET-4.5	4.5	54	109	10	4511466100365
ET-4.6	4.6	54	112	10	4511466100372
ET-4.7	4.7	52	109	10	4511466100389
ET-4.8	4.8	62	109	10	4511466100396
ET-4.9	4.9	52	118	10	4511466100402
ET-5.0	5.0	62	125	10	4511466100419

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱 入数	JANコード
ET-5.1	5.1	52	118	10	4511466100426
ET-5.2	5.2	60	131	10	4511466100433
ET-5.3	5.3	52	118	10	4511466100440
ET-5.4	5.4	57	125	10	4511466100457
ET-5.5	5.5	62	125	10	4511466100464
ET-5.6	5.6	57	125	10	4511466100471
ET-5.7	5.7	55	125	10	4511466100488
ET-5.8	5.8	57	125	10	4511466100495
ET-5.9	5.9	60	131	10	4511466100501
ET-6.0	6.0	62	131	10	4511466100518
ET-6.5	6.5	62	131	10	4511466100563

5本組



ET-2038



ET-3250

品番	セット内容	小箱 入数	JANコード
ET-2038	2.0/2.5/3.0/3.5/3.8	6	4511466 102017
ET-3250	3.2/3.5/4.0/4.5/5.0	6	4511466 102024