

六角軸面取りリーマ

6.35
六角軸

適応
材料



EFFORT

カテゴリ

- 穴あけ
- 切断
- 研削
研磨
- チェーンソー
草刈り

- 鉄工
ドリル
- コバルト
ドリル
- 皿取
ドリル
- 面取
リーマ
- 3サイズ/4サイズ
ドリル
- スパイラル
ステップドリル
- ルーフカット
ドリル
- タップ
- ホールソー
- レザーポンチ
- 下穴錐
- サッシュ/ヒンジ
ガイドドリル
- 座掘錐
- コバルト
ドリル
- タイル
ドリル
- ハンマードリル用
チャック
- アンカー抜き

鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに

- 材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP
- 刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群



品番	サイズ (mm)	面取範囲 (mm)	刃数 (P)	全長 (mm)	小箱 入数	JANコード
MR-8	8	4~8	6	50	10	4511466101010
MR-12	12	6~12	6	50	10	4511466101027
MR-16	16	8~16	6	50	5	4511466101034

六角軸コニカルドリルチタン

6.35
六角軸

適応
材料



ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適

- チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ
- シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます



切削した切粉は上の穴から
排出します。

刃先角度 90°

鋸刃形状の面取ドリルでは刃先に切粉がこびりつき
切削力が低下し、寿命も短くなります。
コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても
切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します！



品番	サイズ (mm)	面取範囲 (mm)	全長 (mm)	小箱 入数	JANコード
CDT-4	4	2~5	55	10	4511466101003
CDT-8	8	4~9	55	10	4511466101072
CDT-12	12	6~14	67	10	4511466101089
CDT-16	16	8~18	77	5	4511466101096