

プロツール
EFFORT
六角軸スパイラルステップドリル 6.35
六角軸

穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適

適応材料



- 材質は HSS (ハイス鋼)・チタンコーティング仕様
- スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。
- X シンニング加工により、ポンチング不要
- V 溝 (チップブレイカー機能) により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。



| 品番 | 穴あけサイズ(mm)・段数 | 径間ピッチ | 段数 | 全長(mm) | 小箱入数 |
|---------|--|-------|----|--------|------|
| ESS-412 | 4・5・6・7・8・9・10・11・12 | 4 | 9 | 80 | 12 |
| ESS-422 | 4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 | 3 | 10 | 80 | 6 |
| ESS-523 | 5・7・9・11・13・15・17・19・21・23 | 3 | 10 | 80 | 6 |
| ESS-430 | 4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30 | 4 | 14 | 100 | 4 |

| JANコード* |
|---------|
| 4511466 |
| 101959 |
| 101966 |
| 101973 |
| 101980 |

プロツール
EFFORT
六角軸スパイラルステップステン 6.35
六角軸

鉄・ステンレス 穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適

適応材料



- 材質は HSSCO (コバルトハイス鋼) チタンコーティング仕様
- スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。
- X シンニング加工により、ポンチング不要
- V 溝 (チップブレイカー機能) により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。



| 品番 | 穴あけサイズ(mm)・段数 | 径間ピッチ | 段数 | 全長(mm) | 小箱入数 |
|----------|--|-------|----|--------|------|
| ESS-412M | 4・5・6・7・8・9・10・11・12 | 4 | 9 | 80 | 12 |
| ESS-422M | 4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 | 3 | 10 | 80 | 6 |
| ESS-523M | 5・7・9・11・13・15・17・19・21・23 | 3 | 10 | 80 | 6 |
| ESS-430M | 4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30 | 4 | 14 | 100 | 4 |

| JANコード* |
|---------|
| 4511466 |
| 102406 |
| 102413 |
| 102420 |
| 102437 |