

六角軸スパイラルステップドリル

6.35
六角軸

適応
材料

薄鉄板
3.5mm
非鉄金属

合板
合成樹脂

穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適

- 材質はHSS(ハイス鋼)・チタンコーティング仕様
- スパイラル溝で切粉の排出がスムーズ
- X シンニング加工により、ポンチング不要
- V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます



| 品番 | 穴あけサイズ (mm) | 径間 ピッチ | 段数 | 全長 (mm) | 小箱 入数 | JANコード |
|---------|--|-----------|----|------------|----------|---------------|
| ESS-412 | 4/5/6/7/8/9/10/11/12 | 4 | 9 | 80 | 12 | 4511466101959 |
| ESS-422 | 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22 | 3 | 10 | 80 | 6 | 4511466101966 |
| ESS-523 | 5/7/9/11/13/15/17/19/21/23 | 3 | 10 | 80 | 6 | 4511466101973 |
| ESS-430 | 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 | 4 | 14 | 97 | 4 | 4511466101980 |

六角軸スパイラルステップドリルステン

6.35
六角軸

適応
材料

薄鉄板
3.5mm
ステンレス
1.2mm
非鉄金属

合板
合成樹脂

鉄・ステンレス 穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適

- 材質はHSSCO(コバルトハイス鋼) チタンコーティング仕様
- スパイラル溝で切粉の排出がスムーズ
- X シンニング加工により、ポンチング不要
- V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます



| 品番 | 穴あけサイズ (mm) | 径間 ピッチ | 段数 | 全長 (mm) | 小箱 入数 | JANコード |
|----------|--|-----------|----|------------|----------|---------------|
| ESS-412M | 4/5/6/7/8/9/10/11/12 | 4 | 9 | 80 | 12 | 4511466102406 |
| ESS-422M | 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22 | 3 | 10 | 80 | 6 | 4511466102413 |
| ESS-523M | 5/7/9/11/13/15/17/19/21/23 | 3 | 10 | 80 | 6 | 4511466102420 |
| ESS-430M | 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 | 4 | 14 | 97 | 4 | 4511466102437 |

EFFORT

カテゴリ

穴あけ

切断

研削
研磨

チェーンソー
草刈り

鉄工
ドリル

コバルト
ドリル

皿取
ドリル

面取
リーマ

3サイズ/4サイズ
ドリル

スパイラル
ステップドリル

ルーフカット
ドリル

タッパ

ホールソー

レーザーポンチ

下穴錐

サッシュ/ヒンジ
ガイドドリル

座掘錐

コバルト
ドリル

タイル
ドリル

ハマドリル用
チャック

アンカー抜き