

六角軸ルーフトリル


6.35
六角軸適応
材料

GL鋼板

鋼板

折板屋根のルーフトルトの下穴あけに最適

- 材質は、高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M3.5仕様
- 先端はXシニング加工の為、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます
- チタンコーティングによりGL鋼板(ガルバリウム)でも目詰まりしません
- ストッパー機能付で安全に穴あけが出来ます



3枚刃

- 三枚刃により真円に近く、スムーズな穴あけが出来ます
- 三枚刃により裏側のバリも抑えられます



| 品番 | サイズ (mm) | 刃数 | 全長 (mm) | 小箱 入数 | JANコード |
|---------|-------------|----|------------|----------|---------------|
| GL-12.5 | 12.5 | 3 | 78 | 10 | 4511466101942 |

六角軸インサートドリル

6.35
六角軸適応
材料

GL鋼板

デッキプレート

鋼板

折板床材のインサートの下穴あけに最適

- 材質は、高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M3.5仕様
- 先端はXシニング加工の為、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます
- チタンコーティングにより耐溶着性・耐摩耗性に優れています
- ストッパー機能付で安全に穴あけが出来ます



- 三枚刃により真円に近く、スムーズな穴あけが出来ます
- 三枚刃により裏側のバリも抑えられます

3枚刃



| 品番 | サイズ (mm) | 刃数 | 全長 (mm) | 小箱 入数 | JANコード |
|-------|-------------|----|------------|----------|---------------|
| GL-16 | 16.0 | 3 | 80 | 10 | 4511466101997 |