

六角軸鉄工ロングドリル

6.35
六角軸適応
材料

角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通

- ドリルは高級 HSS(ハイス鋼)仕様です
- Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要
- シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません



穴あけ

切断

研削
研磨チェーンソー
草刈り鉄工
ドリルコバルト
ドリル皿取
ドリル面取
リーマー3サイズ/4サイズ
ドリルスパイラル
ステップドリルルーフィング
ドリル

タップ

ホールソー

レーザーポンチ

下穴錐

サッシュ/ヒンジ
ガイドドリル

座掘錐

コンクリート
ドリルタイル
ドリルハマードリル用
チャック

アンカー抜き

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱 入数	JANコード
ETL-1.5	1.5	40	100	10	4511466102505
ETL-2.0	2.0	50	110	10	4511466102512
ETL-2.5	2.5	50	110	10	4511466102529
ETL-2.8	2.8	75	135	10	4511466102536
ETL-3.0	3.0	75	135	10	4511466102543
ETL-3.2	3.2	75	135	10	4511466102550

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱 入数	JANコード
ETL-3.5	3.5	75	135	10	4511466102567
ETL-3.8	3.8	90	145	10	4511466102574
ETL-4.0	4.0	90	145	10	4511466102581
ETL-4.2	4.2	85	165	10	4511466102598
ETL-4.5	4.5	90	145	10	4511466102604
ETL-5.0	5.0	100	155	10	4511466102611

六角軸コバルトドリル一体型

6.35
六角軸適応
材料高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼) M35仕様
シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます

- Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます
- チタンコーティングにより耐溶性、耐摩耗性に優れています



品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱 入数	JANコード
ECH-2.0	2.0	29	65	10	4511466102703
ECH-2.5	2.5	35	72	10	4511466102710
ECH-2.8	2.8	39	76	10	4511466102727
ECH-3.0	3.0	42	76	10	4511466102734
ECH-3.2	3.2	42	79	10	4511466102741
ECH-3.3	3.3	45	79	10	4511466102758
ECH-3.4	3.4	45	82	10	4511466102765
ECH-3.5	3.5	45	82	10	4511466102772
ECH-3.6	3.6	48	82	10	4511466102789

品番	サイズ (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	小箱 入数	JANコード
ECH-3.7	3.7	48	82	10	4511466102796
ECH-3.8	3.8	48	91	10	4511466102802
ECH-4.0	4.0	54	91	10	4511466102819
ECH-4.2	4.2	54	91	10	4511466102826
ECH-4.5	4.5	56	97	10	4511466102833
ECH-5.0	5.0	62	102	10	4511466102840
ECH-5.5	5.5	64	110	10	4511466102857
ECH-6.0	6.0	70	110	10	4511466102864
ECH-6.5	6.5	73	117	10	4511466102871
ECH-6.8	6.8	73	117	10	4511466102888